



接点コンバーター

明京電機 株式会社

接点コンバーター

POSE SE10-8A7B1



製品の特長

- ネットワークによる遠隔接点制御・監視
- メールによる制御と通知
- スケジュール管理機能

POSE は、ネットワーク対応の接点入出力の監視・制御を行う装置です。ブラウザや E-mail 等で、遠隔地の接点を自在に監視・制御することができます。

基本仕様

通信仕様	インターフェース	10BASE-T/ 100BASE-TX RJ-45×1 (IEEE802.3に準拠)
	接点	入力:8 出力:8 (無電圧接点 A接点7 B接点1)
	プロトコル	ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、PPPoE、WOL
ハードウェア仕様	接点出力	接続負荷 DC24V 1A以下 AC24V ±0.5A以下
	接点入力	内蔵12V使用 短絡時10mA
	消費電力	最大6.0W以下
	入力電源電圧	AC100V±10% (50/60Hz)
	使用環境	温度: +5℃～ +40℃ 湿度: 20%～85% (結露なきこと)
	外形寸法(W×H×D)	160×40×160mm (突起物含まず)
	重量	約0.9kg (ACアダプタを除く)