



音声対応ネットワーク制御信号灯

株式会社 パトライト

音声対応ネットワーク制御信号灯 (音声対応デジタルIO 搭載モデル) NHV-D シリーズ



NHV4-3D-RYG



NHV6-3D-RYG

※メール検知対応モデルや PoE 対応モデルなどをご用意しています。
詳細は営業担当までお問合せください。

NHV-D シリーズは、音声と光による報知が可能な監視表示灯です。「何が、どのように異常なのか」を、設定しておいたメッセージや入力条件の設定などを組み合わせ、より詳細に伝えることができます。また、デジタル入力 4 点・出力 2 点を持っており、センサからの出力情報の入力や、点灯時にデジタル接点出力で別製品の制御を行えるなど、幅広い用途に対応しています。

製品の特長

- 異常発生時に光と音声で即座に報知。たとえば、常時モニターを監視する専任オペレータのいないサーバールームで異常が発生しても、すぐに周囲へおしらせ
- 単体で PING による死活監視を行うことも可能。
- HTTPS、SNMPv3、SSH などセキュアなプロトコルに対応。安心・安全な通信を実現
- 減光機能搭載。設定画面より 4 段階の明るさを選択することができ、使用シーンに合わせた光度を選択可能
- LED ユニットの回してワンタッチで簡単に色組み替えや段数の増段・減段が可能。手を回して取り付けるだけなので工具も不要
- テキスト情報を音声に変換する Text to Speech 機能を搭載しており、お客様で簡単に音声の作成が可能

基本仕様

型式	NHV-D
DC24V ACアダプタ	○
PoE電源	-
取付方向	正方向
ネットワーク通信方法	Ethernet (IEEE802.3準拠) 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T (Auto MDI/MDI-X対応)
IPネットワーク	IPv4/IPv6 デュアルスタック
IPアドレス設定	手動設定・DHCP自動設定
使用周囲温度	0℃～40℃
保護等級	IP20
サポートプロトコル	HTTPS/HTTP, SSH, RSH, SMTPS/SMTP, IMAPS/IMAP, POP3S/POP3, SNMP(v3/v2c/v1), NTP
適合規格	UL62368-1, CSA C22.2 NO.62638-1, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55035, EN IEC63000

システム構成例

