



マルチキャリア LTE 対応 IoT ルーター

セイコーソリューションズ 株式会社

SkyBridge

■ MB-A200 ■ MB-A130



製品の特長

- マルチキャリア対応 ■ 車載対応・高耐久性
- 安心の 3 年保証
- 信頼の国産品質・サポート
- 遠隔監視／管理サービス対応
- Wi-Fi 機能搭載

長年の組込み用途向けの開発／供給に基づく、様々な知見が投入された高い頑健性のルーターです。車載でも使用できるほどの振動・衝撃耐久性と、幅広い電圧耐性から、様々な場面でご利用いただけます。また、VPN やリモート管理機能に対応しており、遠隔からの安全な機器管理が可能なため、小～大規模 IoT システムの運用に適しています。モバイルの手軽さ×信頼性と充実したリモート管理機能に加え、車載でも使える高耐久性、自律復旧機能をはじめとする高可用性で、IoT/M2M ソリューションを支えます。

基本仕様

		MB-A200	MB-A130
対応キャリア／SIM		ドコモ／KDDI／IIJ（タイプ）、丸紅／nanoSIM ※含む各MVNO	SIMフリー／nanoSIM、eSIM ※eSIMはチップ型SIM（4FF）のみ対応
無線 インター フェース	対応周波数 (LTE)	2.1GHz (Band1)、1.8GHz (Band3)、 800MHz (Band18, 19)	2.1GHz (Band1)、1.7GHz (Band3)、 800MHz (Band18, 19)、900MHz (Band8)
	対応周波数 (WCDMA)	2.1GHz (Band1)、800MHz (Band6, 19)	2.1GHz (Band1)、800MHz (Band6, 19)、 900MHz (Band8)
	通信速度(LTE)	下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps	下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps
	通信速度(WCDMA)	下り最大14Mbps / 上り最大5.7Mbps	下り最大21.6Mbps / 上り最大5.76Mbps
インター フェース	LANポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート (※内1ポートはWANポートとして利用可)	100BASE-TX/10BASE-T×2ポート (※有線WANポート非搭載)
	アンテナコネクタ	SMA×2（メインアンテナ、サブアンテナ）オプションで外部アンテナを用意	
Wi-Fi 機能	拡張用コネクタ	拡張用にロック機構を備えたGTコネクタを用意 GT17HN-16DP-2H(10)	拡張用にロック機構を備えたUSBコネクタを用意 GT17HN-4DP-2DS(C)(10)
	規格	非対応	802.11a/b/g/n/ac SSID:2個 同時接続台数:10台
	対応周波	非対応	2.4GHz、5GHz（切替方式）
Wi-Fi 機能	セキュリティ	非対応	WPA3-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP、 SSIDステルス、プライバシーセパレータ、 SSIDセパレータ、MACアドレスフィルタリング
	ルーター機能	NAT/NAPT、SNTP/NTP、DHCP、IPアドレスフィルタリング、VPNパススルー、VPN終端 等	
動作環境温度／湿度		-20℃～60℃ / 25%～85%（結露なきこと）	
保存環境温度／湿度		-30℃～85℃ / 25%～85%（結露なきこと）	
外形寸法(W×D×H)		約28mm×100mm×145mm（突起部を除く）	
主な同梱品		縦置き／壁掛け用スタンド、ネジ、 インストールガイド	縦置き／壁掛け用スタンド、ACアダプタ、 ネジ、LANケーブル、インストールガイド