



ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

ヤマハ 株式会社

1 ～ 4 名程度

YVC-200



- 遠隔のコミュニケーションでも、熱中できる会話を実現
- 遠くにいる相手とも、スマートに会話をスタート
- 働く空間に寄り添うデザインが、自分らしい働き方を演出

4 ～ 6 名程度

YVC-331



- 雑音の多い環境下でも快適な遠隔コミュニケーションを実現する“SoundCap”テクノロジー
- 会議室でも！ 卓越した音質、豊かな音量で6名程度の中規模会議に最適
- 多様な拡張性・接続性を備え、遠隔コミュニケーションの活用方法はユーザーの思いのままに

8 ～ 40 名程度

YVC-1000



- 独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
- フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
- かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
- 本体（スピーカー兼コントロールユニット）1台にマイク1台を付属の標準構成
- オプションの拡張マイクを4台（合計5台）まで増設可能

基本仕様

		YVC-200	YVC-331	YVC-1000
オーディオ	マイク	1 個（無指向性）	3 個（単一指向性）	
	スピーカー	1 個		
	音量	最大 88dB (0.5m)	瞬間最大 91dB (0.5m)	最大 95dB (0.5m)
	周波数帯域	收音：150 ～ 16,000Hz 再生：200 ～ 16,000Hz	收音：100 ～ 20,000Hz 再生：190 ～ 20,000Hz	100 ～ 20,000Hz
	外部インターフェース	USB 2.0 Full Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、ヘッドセット端子（ステレオ OUT/ モノラル IN）	USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT（ステレオミニ）	【本体】USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC（近距離無線通信）、オーディオ入力端子（RCA ピン）、オーディオ出力端子（RCA ピン）、外部スピーカー端子（RCA ピン）×2、電源端子、マイク端子 【マイク】入力端子、出力端子
総合	最大消費電力	2.5 W		20 W（マイク 1 台接続時）、35W（マイク 5 台接続時）
	電源	リチウムイオンバッテリー（最大連続通話時間 10 時間）、USB パスパワー	USB バスパワー、AC アダプター（オプション）※ AC アダプターは別売りです。	AC100V（50/60Hz）
	動作環境条件	動作温度：0℃～40℃ 動作湿度：20%～85%（結露しないこと）		
	寸法（W×H×D）	140 × 43 × 140 mm	235 × 46 × 226 mm	【本体】332 × 95 × 162 mm 【マイク】136 × 36 × 136 mm
	質量	0.28kg	0.8kg	本体：1.8kg マイク：0.4kg