



DIGISTOR UHD シリーズ専用オプション品

DS-GPIO



▲接続ケーブル

▲延長ケーブル

- DIGISTOR UHDシリーズと組み合わせることで、接点入力／接点出力（イベント発生時）の設定を行うことができます。
- 4ポートの入出力端子があり、DIGISTOR側の設定にて入力／出力の変更ができます。

※本製品は、DIGISTOR UHDシリーズ専用のオプション品です。DIGISTOR UHDシリーズのUSBポート以外には使用しないでください。

※DS-GPIOには、延長ケーブル及び接続ケーブルが同梱されています。

▶ スペック一覧

インターフェイス	GPIO	IO 入出力 1 ~ 4 ※ Low -0.5V ~ 0.8V / High 5V±0.25V ※入出力切替は DIGISTOR の設定画面より変更 ・ GND × 1 ・ VCC × 1 (※ DC+5V±0.25V 15mA) ・ RX- × 1 (※使用不可) ・ TX+ × 1 (※使用不可)
	USB 端子	USB2.0 × 1 (Type A)
一般仕様	電源	USBバスパワーより取得
	使用可能周囲温度	-40℃ ~ 85℃
	質量	約80g
	外形寸法	約40 (W) × 18 (H) × 9.5 (D) mm (※突起物含まず)

DS-GPIO 専用オプション品 DS-GPIO-KIT

- DIGISTOR UHDシリーズ／DS-GPIOと組み合わせることで、無電圧接点をDS-GPIOのIO4より出力できます。



▶ スペック一覧

インターフェイス	GPIO	出力接点 × 1
	USB 端子	USB2.0 × 1 (Type A)
一般仕様	電源	USBバスパワーより取得
	質量	約120g
	外形寸法	約130 (W) × 65 (H) × 26 (D) mm (※突起物含まず)

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。