

最大
4ch

1 ベイ・HDMI (x1) 出力

DS-1202/100



※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング (DG-Decode) 技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

アップグレードキー (DS-12EX-A) 購入時の最大登録カメラ台数

標準	1UP	2UP
2ch	3ch	4ch

■最大 4 台 (標準 2 台) のネットワークカメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワークビデオレコーダーです。別途アップグレードキー (DS-12EX-A) を購入することで、登録・録画カメラ台数を追加できます。

■USB 端子にマウスを接続することにより、PC レスでモニタリングや録画再生等の操作が可能です。

■デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。

■iOS 対応端末からアクセスし、モニタリングや録画再生等を行うことができます*。

* 専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。詳細は P16 をご覧ください。

※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。

※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

出荷時の HDD 搭載数 S : シングル

/100
1TB×1 枚 S

スペック一覧

ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 4 台* ※別途 DS-12EX-A を購入することで、2ch (標準) → 3ch → 4ch へアップグレードできます。 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください)
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自 AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	1TB
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T、自動切替) ×2
	USB 端子	【USB 3.2 Gen1×1】×3 (前面×1、背面×2 周辺機器接続用)
	映像出力端子	HDMI×1 (映像・音声出力用)
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバタライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)
	消費電力	約 25W (1TB HDD × 1 使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0℃～+40℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約 114 (W) × 170 (H) × 230 (D) mm (突起物含まず)
ローカルディスプレイ使用時		
映像出力	モニター出力	HDMI 出力
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1 画面、4 画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様


※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日～1 週間に一度 PC を再起動してください。

パソコン要件	OS	Windows10 Pro / 11
	CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4～8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
	ブラウザ	Microsoft® Edge

※ Windows は Microsoft Corporation の商標です。

※ ネットワークカメラシステム専用 PC をご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。

※ PC で録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社 HP よりダウンロード、インストールしてください。



外形図

筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。