



4K・H.265対応レコーダー

DS-2205B UHD



- 最大20台（標準5台）のネットワークカメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワークビデオレコーダーです。別途アップグレードキー（DS-21EX）を購入することで、登録・録画カメラ台数を追加できます。
- USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生等の操作が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- 4K録画および出力（HDMI）、H.265対応。より高精細な映像を録画できます。
- iOS対応端末からアクセスし、モニタリングや録画再生等を行うことができます*。



* DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

アップグレードキー（DS-21EX）購入時の最大登録カメラ台数

標準	1UP	2UP	3UP	4UP
5ch	9ch	12ch	16ch	20ch

* 専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。詳細はP16をご覧ください。

※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。

※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

出荷時のHDD搭載数 S：シングル L：リニア M：ミラー ※在庫状況により、HDD容量/搭載数に変更されることがあります。

/100	/200	/400	/800	/1000	/1200	/1600	/2000	/2400	/100M	/200M	/400M	/800M	/1000M	/1200M
1TB×1枚 S	2TB×1枚 S	4TB×1枚 S	8TB×1枚 S	10TB×1枚 S	12TB×1枚 S	8TB×2枚 L	10TB×2枚 L	12TB×2枚 L	1TB×2枚 M	2TB×2枚 M	4TB×2枚 M	8TB×2枚 M	10TB×2枚 M	12TB×2枚 M

スペック一覧

ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大20台* ※別途DS-21EXを購入することで、5ch（標準）→9ch→12ch→16ch→20chへアップグレードできます。 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください)
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI（※専用コーデックが必要）/ 汎用 AVI ※設定にて選択可能
	SATA HDD	最大2台
インターフェース	LANポート	RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T、自動切替）×2
	USB端子	[USB 3.2 Gen2×1] × 2 USB 2.0×1
管理	映像出力端子	HDMI×2（映像・音声出力用）※同時出力可能。ただし4Kモニター接続の場合はモニター1台のみ。
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
ネットワーク	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバトライトとの連動による通知
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V（専用ACアダプタにより供給）
	消費電力	約40W（1TB HDD × 2台 使用時）
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C～+40°C
	使用湿度範囲	20%～80%RH（ただし、結露なきこと）
ローカルディスプレイ使用時	外形寸法	約108（W）×164（H）×230（D）mm（突起物含まず）
	質量	約3.5kg（1TB HDD × 2台 搭載時）
映像出力	モニター出力	HDMI 最大出力解像度 4K ※4K接続時はデュアル・モニターは使用できません。
	表示モード	ライブ：1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生：1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも1日～1週間に一度PCを再起動してください。

OS	Windows10 Pro / 11
CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
メモリ	4～8GB程度
ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当
ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
ブラウザ	Microsoft® Edge

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
 ※ネットワークカメラシステム専用PCをご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。
 ※PCで録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社HPよりダウンロード、インストールしてください。



外形図

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。