

DIGISTOR対応カメラリスト(2.1.x.75-1/3.1.x.75-1/6.1.x.75-1以降)—AIPHONE

※H.265のローカル・ディスプレイ表示は、UHDシリーズ及びDS1202にて対応しています。

○: DIGISTORが対応している機能 *: 対応していない機能

製品番号	圧縮フォーマット				ズームコントロール			モニタリング・録画サポート機能		
	MJPEG	MPEG-4	H.264	H.265	パン／ チルト	光学 ズーム	デジタル ズーム	音声	動き検知	デジタル 入力
AIPHONE IX-DA	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
AIPHONE IX-DV	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
AIPHONE IX-EA	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*
AIPHONE IX-EAU	*	*	○	*	*	*	○	○	*	*

※カメラ登録時はポート10080を使用してください。アラーム録画を行う場合は、【ネットワークサービス】→「AIPhone」を有効にし、管理ポートの設定で、カメラと設定を合わせてください。

※ライブ映像の右クリックメニューから、IX-EA/EAUの接点出力のON・OFFの制御ができます。
IX-EA/EAUの「管理者」「ONVIF」「RTSP」のID／パスワードは、全て同じ設定して下さい。