# MN-2105 UHD ネットワークビデオレコーダー

### ■概要

- ・最大16台(標準5台)のネットワークカメラ(AXIS、Canon、i-PRO[Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など)を登録・録画可能な機器 です。
- ・USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生等の操作を行うことができます。
- ・デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
- ・4K録画及び出力(HDMI)、H.265(※対応カメラ依存)対応。より高精細な映像を録画できます。

### ■ 仕 様


録画		最大16台※1 (AXIS、Canon、i-PRO[Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など)
	同時録画・録音カメラ台数	※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。
	(対応ネットワークカメラ)	※1…別途アップグレードキー(MN-21EX)を購入することで、
		5ch(標準)→9ch→12ch→16chにアップグレードできます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等(カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265(カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自AVI(※専用コーデックが必要)/汎用AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA SSD	最大2台
インター	LANポート	RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×1、RJ-45(PoE 802.3af/at)×4 ※合計最大60W
	USB端子	[USB3.2 Gen1 × 1]x1, [USB2.0]x2
フェース	映像出力端子	HDMI×2(映像·音声出力用)、VGA×1
		【表示方法:①HDMI or VGA ②HDMI×1 + VGA×1 ③HDMI×2】
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
官理	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	電源	AC100V(専用ACアダプタにより供給)
	消費電力	約25W (1TB SSD×2台使用時)(PoE含まず)
	LED	HDD、電源
向几 <b>/</b> 上 + 辛	使用温度範囲	0°C~+40°C
一般仕様	使用湿度範囲	20%~80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約66.5(W)×260(H)×196(D)mm ※突起物含まず
	質量	約3.3kg (1TB SSD×2台搭載時)
	規格	NDAA 他


※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

## ■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	【HDMI1 対応解像度】3840×2160(4K UHD)、1920×1080(Full HD)、1024×768(XGA) 【HDMI2 対応解像度】1920×1080(Full HD)、1024×768(XGA) ※4K接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※デュアルモニターを使用するためには、2台ともFull HD モニターである必要があります。 ※デュアルモニターは、[①HDMI+HDMI](②HDMI+VGA]の組み合わせで使用できます。 ※接続を変更した場合は、本機の再起動が必要となります。
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16、シーケンシャル、全画面表示 録画再生:1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示
	 検索モード	日時指定検索

### ■ 外観図





※仕様は予告なく変更することがあります 改訂日:2025年3月