

情報通信機器保護用 SPD

株式会社 エスアールエス

電源保護用避雷器

RSP-T64K



電源保護用 SPD は、誘導雷に多いと言われる 10,000A の過電流を 1,000 回処理可能な高い性能を有しています。過電圧に対しても強力な抑制値を誇ります。本体底部に、オプションの通信保護モジュールを連結することで、電源・各種通信・アースから保護対象機器へのサージの侵入を防ぎます。

製品の特長

- 大きな過電圧の侵入を防止
- 過電流吸収値は業界トップクラス
- 誘導雷に多いとされる、10,000A の過電流に 1,000 回対応
- 状態表示 LED 搭載

基本仕様

製品型式		RSP-T64K
保護性能	最大放電電流	$I_{max}64kA$ (8/20 μs)
	繰り返し寿命	1,000 回 (10,000A の過電流に対し)
	電圧防護レベル	330V 以下
対応速度		5nsec 以下
入力プラグ		3P プラグ 1 個 (5-15P) コンセント長 220cm
出力コンセント		3P コンセント 3 個 AC125V
公称電流		定格電流合計 15A
装置機能		通電 (Power ON) アース有効/素子寿命 (OUTLET FAULT) 各ランプ付き 通信用等電位ソケット

保護モード	L-N-L-G-N-G 間
取得規格	PSE UL1449 2nd
安全対策 本製品へのつなぎ過ぎ防止	安全ヒューズ付き (コンセント側機器のショート及び定格電流 (15A) を超えたご使用の場合に通電を遮断)
使用環境	温度: -5℃ ~ +55℃ 湿度: 45% ~ 85% (結露なきこと) 室内使用、接地、D 種アース
外形寸法 (W×H×D)	104 × 133 × 44 mm
質量	約 1kg
材質樹脂	難燃性 ABS プラスチック
塗装色	ホワイト

※本製品は電源・通信系に侵入したサージをアースに放出します。使用時は必ずアース接地を行ってください。 ※ PoE 対応品もご用意しております。

RSP-T64K 専用モジュール

RST-TM3KLAN

オプション



組み合わせ時▶



基本仕様

用途	LAN (10/100/1000-T)
製品型式	RST-TM3KLAN
最大放電電流 I_{max} (8/20 μs)	3kA (計 24kA)
電圧防護レベル	10V 以下
対応速度	5nsec 以下
コネクタ	RJ45
外形寸法 (W×H×D)	104 × 44 × 31 mm (突起物含まず)

用途	LAN (10/100/1000-T)
質量	0.1kg
取得規格	UL 規格
繰り返し寿命	800 回 (1,000A の過電流に対し)
設置方法	RSP-T64K の底部に連結 (最大 5 台まで)