

# 屋外用 LED 投光器


オブテックス 株式会社

屋外用 LED 投光器

## Raytec Vario2 シリーズ



斬新なボディデザインに高効率 LED 光源と独自の光学技術 (HRT) を駆使したレンズを組み込んでおり、均質で美しい映像を得られます。



### 基本仕様 (電動駆動モデル) ※専用リモコン (オプション) にて設定

モデル		IR (赤外光)				White (白色可視光)			
波長		850nm							
型式		VAR2-i16-1	VAR2-i8-1	VAR2-i4-1	VAR2-i2-1	VAR2-w16-1	VAR2-w8-1	VAR2-w4-1	VAR2-w2-1
距離 (水平×垂直) ※オプション レンズにて調整	10×10°	500m	350m	145m	75m	250m	180m	110m	60m
	20×10°	275m	185m	95m	65m	145m	105m	70m	50m
	35×10°	250m	165m	75m	55m	125m	95m	65m	40m
	60×25°	135m	95m	55m	35m	70m	50m	35m	25m
	80×30°	105m	70m	35m	25m	50m	35m	25m	20m
	120×50°	65m	45m	25m	20m	35m	25m	15m	10m
定格光束		—				7450lm	3720lm	1860lm	930lm
色温度		—				6000K			
電源電圧		AC/DC24V	AC/DC12 ~ 24V			AC/DC24V	AC/DC12 ~ 24V		
消費電力(最大)		100W	46W	13W	10W	84W	42W	24W	11W
外部入力		遠隔操作またはセンサによる点灯制御可能				無電圧接点入力	トランジスタ入力		
外部出力		照度センサ出力				無電圧接点出力			
質量		3,100g	1,650g	950g	600g	3,100g	1,650g	950g	600g
使用温度・湿度		-50°C ~ 50°C / 10% ~ 90%RH (ただし、結露なきこと)							
保護等級		IP66							

※ IP PoE モデル (専用リモコン使用不可。i8、i4、w8、w4 の 4 タイプ)、PoE モデル (i8、i4、i2、w8、w4、w2 の 6 タイプ) もご用意しております。詳細は、営業担当までお問い合わせください。