

ファームウェア 4.1.1 リリース・ノート

作成日：2013年10月3日

重要なお知らせ

1. 古い録画データを上書きするためには、カメラ設定>詳細設定のページでディスク残量を5%に設定してください。
2. Internet Explorer でライブ映像を見たり映像のエクスポートを行う場合には、信頼済みサイトの一覧にNVRのIPアドレスを追加してください。IE経由でNVRにアクセスした際にActiveXアドオンをインストールする旨のウィンドウが表示された場合は、インストールしてください。
3. Windows PCで、Google Chrome または Mozilla Firefox を使ってVioStorのライブ映像を表示したり録画ファイルを再生するには、監視用クライアントが必要です。まずは弊社webサイトのダウンロードページにアクセスして、監視用クライアントをダウンロード、インストールしてください。

主な追加機能

1. ユーザー定義のマルチストリーム対応
複数のビデオストリームを指定登録し、圧縮率、解像度、フレームレートを定義することにより、ライブ上でビデオストリームを選択することが可能になりました。
【適用モデル】
AXIS：
M1014/ M1033/ M1034/ M1054/ M1143/ M1144/ M3004/ M3006/ M7010/ M7014/ P1204/ P1214
/ P1353/ P1354/ P1355/ P1357/ P3353/ P3363/ P3364/ P3367/ P3384/ P5544/ P7210/ P7214
/ P7224/ P8513/ P8514/ Q1602/ Q1604/ Q1921/ Q1922/ P5522/ Q6035B,
Vivotek：
PZ81X1/ SD81X1/ FD8134/ IP8133/ IP8132/ FD8136/ FD8131/ CC8130
SONY G6 シリーズ：
SNC-VB600/SNC-VB600B/SNC-VB630/SNC-VM600/SNC-VM600B/SNC-VM630/
SNC-VM601/SNC-VM601B/SNC-VM631
2. スマートレコーディングの対応
スマートレコーディング機能を使用することにより、アラームイベント時と通常時の録画解像度の変更が可能になりました。
【適用モデル】
AXIS：
M1014/ M1033/ M1034/ M1054/ M1143/ M1144/ M3004/ M3006/ M7010/ M7014/ P1204/ P1214/ P1353
/ P1354/ P1355/ P1357/ P3353/ P3363/ P3364/ P3367/ P3384/ P5544/ P7210/ P7214/ P7224/ P8513
/ P8514/ Q1602/ Q1604/ Q1921/ Q1922/ P5522/ Q6035,
Vivotek：PZ81X1/ SD81X1/ FD8134/ IP8133/ IP8132/ FD8136/ FD8131/ CC8130
SONY G6 シリーズ：SNC-VB600/SNC-VB600B/SNC-VB630/SNC-VM600/SNC-VM600B/SNC-VM630/
SNC-VM601/SNC-VM601B/SNC-VM631
3. 音声送信機能が追加されました。
マイクのボタンをクリックすることにより、カメラ側に接続されているスピーカーから音声の出力が可能です。

【適用モデル】

AXIS :

P1343/ P1346/ P1347/ P1353/ P1354/ P1355/ P1357/ P3346/ P3363/ P3364/ P3364-LV/ P3367/
P3384/ P8221/ Q1922/ 212/ 214/ M1033/ M1034/ M1054/ P1343/ P1344/ P1346/ P1347/
P1353/ P1354/ P1355/ P1357/P3301/ P3304/ P3346/ P3363/ P3364/ P3367/ P3384/
P5512/ P5534/ P5544/ P8221/ Q1602/ Q1604/Q1755/ Q1902/ Q1910/ Q1921/ Q1922/
Q6032 / Q6034/ Q6035

※ PC では IE のみ音声の送信が可能。また、VS-21XX/41XX/61XX Pro+ シリーズで、直接 Viostor にマイクを接続することにより、ローカルディスプレイにて音声の送信機能が使用可能です。

4. エッジレコーディングに対応しました。

カメラ側で常時 SD カードに録画ファイルを保存することにより Viostor との接続が遮断された場合でも、接続再開後、VioStor はユーザーが設定した録画スケジュールと記録ファイルを比較及びチェックを行い、もし録画ファイルが欠けていれば、カメラ側に欠けた部分をアップロードするよう要求します。

【適用モデル】

AXIS : P1343/ P1344/ P3343/ P5534/ M5013/ Q1602

※同時に複数台のカメラが切断された場合、レコーダー側に負荷がかかり適切にアップロードできない場合があります。

※カメラ側の時計とレコーダーの時計を一致させる必要があるため、カメラ側の NTP クライアント機能で Viostor の IP アドレスを指定し、時刻の同期を行ってください。

※ローカルのみ対応となります。

5. 監視ストレージ拡張機能が追加されました。

推奨 NAS を使用することにより、ネットワーク経由でストレージ容量の拡張が可能です。

【適応 NVR】 Pro+ シリーズはファームウェア 4.1.1

【適応 NAS】 弊社推奨 NAS

6. イラン語に対応しました。

操作上の注意点

1. オートスナップショットはストリーム 1 を使用します。
2. Windows 版・Mac 版の「QNAP Surveillance Client」は、いずれも SSL 接続およびマルチサーバモニタリングがサポートされていませんのでご注意ください。

追加カメラリスト

メーカー	型番
Arlotto	AR2500
BEWARD	BD4330RVZH, BD4330D, N37210
CP PLUS	CP-UNP-2020L10, CP-UNC-TY30FL2, CP-RNC-TP20FL3C, CP-NC9W-K, CP-RNC-DV10, CP-UNC-BY20C, CP-UNC-DP10, CP-RNP-1820
Pixord	Fisheye PD636E, PB670E and IP cameras P600E, PL621E, N600E, P8731
SKYWATCH	PROCAM, HOMECAM
Surveon	CAM4365
ZERO ONE	IP2193PV2
3S	N9071, N3072
ACTi	ID72, E72, E84, E34, KCM-8211, D21, D31, D41, D54, D64, D71, D81, E21, E61, E71, E81, E91, D61, E25, E66, E94, E45, E64, E85, E24, E34, E46, E65, E74, E86, D12, D32, D42, D55, D65, D72, D82, E42, E62, E72, E82, E92, D22, E22, E43, E63, E73, E83, D62, E23, E44, E67, E84, E95
AVTECH	AVN284, AVM459, AVM500
Arecont Vision	AV12186DN, AV10255AMIR- H, AV3256PM- A
AXIS	M1034-W, P1354, P1355, P1357
BOSCH	WMB-130Ap, MB-130Ap, WFB-130NNIN-832-V03P, NIN-733-V03IP, NIN-932-V03IP, NDC-274-P, NDC-284-PT
Brickcom	CB500Ap-360, FD-131AF, FD-132Np, MD-300Ap, VD-131Af, VD-301Af, MB-300Ap, WMB-300Ap, CB-300Ap, WCB-300Ap, CB-302Ap, WCB-302Ap, FD-302Ap, VD-302Ap, VD-300Ap, FD-300Ap, OB-300Ap, FB-300Ap, MD-300Ap, OB-302Ap, OB-300Af, VD-300Af
Dahua	SD6337
D-Link	DCS-2310L, DSC-5010L, DSC-5020L
Dynacolor	NV103, NV063-B, NA223, NV053, W3A2 (魚眼カメラ)
Edimax	PT-31E
Eneo	NXC-1502, PXB-1080Z03, PXB-2080Z03, PXD-2080Z03, PXD2012PTZ, PXD2018PTZ, PXD2036PTZ
Foscam	FI9821W, FI9826
Hikvision	DS-2CD7153-E, DS-2CD2012-1, DS-2DF7284-A
IQinVision	IQeye IQA31NI-B5
LILIN	LD2222E4, IPG012ES, IPS7228M
Mobotix	S14D
Panasonic	WV- SF438, WV-SW458
Planet	ICA-4200V, ICA-1200, ICA-3250V, IVS-H125
SONY	VB600B, VM630, ZR550, SNC-VM601, SNC-VM631, SNC-VM601B
TOA	N-CC2650M, N-CC2420MR
Toshiba	IK-WD12A
TRENDnet	TP-IP121WN
VIVOTEK	FD8131V, FD8151V, FD8163, FD8166, FE8173, FD8363, IP8152-F4, IP8332-C, IP8371-E, SD8363E
WISION	WS-A5P31-A
Y-CAM	cube720
YUDOR	YUC-Hi96RP, YUC-HS85W, YUC-HNi85, YUC-HK85P, YUC-H686RP, YUC-HA85P, YUC-HM85P, YUC- HD85P, YUC-HS96
ZAVIO	D3110, D5114

ONVIF のモニタリング、録画、再生機能をサポートしました。今回対応したのは以下のカメラです。

BEWARD : B1073, B54-1-IP2, B1014, B1720, B2.980

※正式にサポートされていないその他の ONVIF 対応製品については、必ず運用前に互換性をチェックしてください。

※詳細は、最新の登録カメラリストを参照ください。