

VioStor-5020

ネットワークデジタルレコーダー

■ 概要

最大20台のネットワークカメラ(Panasonic、キヤノン、Sony社製など)を登録・録画可能な機器です。
 操作は全てwebブラウザで実行でき、ライブ映像の確認から録画再生まで、全てインターネット経由で行えます。
 デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
 前面のワンタッチバックアップボタンを押すだけで、設定された期間のデータをUSB/HDDなどにバックアップ可能。

■ 仕様


録画再生	同時録画台数(対応ネットワークカメラ)	最大20台まで(Panasonic、キヤノン、SONYなど) ※別紙参照
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム(カメラに依存)
	録画性能	解像度、画質、フレームレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存。)
	圧縮形式	Motion JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
	ファイル形式(録画・録音)	AVI(WindowsMediaPlayerで再生可能)
	アラーム録画時のバッファ容量	検知前300秒、検知後300秒(計600秒)
	音声録画	最大20台まで(カメラに依存)
	ライブ表示・録画再生方法	Internet Explorerにより
記録媒体	ライブ画面	1、4、8、10、20分割、ピクチャ・イン・ピクチャ、シーケンシャル
	内蔵ハードディスク	SATA HDD×5
インターフェイス	ディスクモード	シングル、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5+ホットスペア、RAID6、JBOD/リニア
	LANポート	RJ-45×2(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切替)
管理	USB端子	USB×3(前面ワンタッチバックアップ用×1,背面×2)
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限設定可能(最大32名まで登録可能。)
	アラート通知	メール、警告音、イベント・ログ
ネットワーク	イベント・ログ	全ての障害、イベントを記録
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、固定IP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
ユーティリティソフトウェア	カメラIPアドレス	LAN用、WAN用アドレスを登録可能
	QNAP Finder	LAN上のVioStor、及びカメラを自動検出
一般仕様	電源	AC100V
	消費電力	最大77W
	省電力機能	HDDスリープモード、省電力、静音ファン
	LED	電源、USB、ステータス、LAN、ハードディスク
	使用温度範囲	0°C~+40°C
	使用湿度範囲	20%~80%RH(ただし、結露のないこと。)
	外形寸法	約259(D)×189(W)×244(H)mm(突起物含まず)
	質量	6.4kg(内蔵HDD含まず。)
	付属品	取扱説明書、電源ケーブル、CD-ROM
	別売品	UPS(APCをサポート(USBタイプ))

クライアントPC使用要件

OS	Windows XP or Windows Vista	
パソコン要件	CPU	Pentium4 2GHz以上
	メモリ	512MB以上
	WEBブラウザ	Internet Explorer 6.0以降
	ネットワークアダプタ	10/100Mbps以上
	モニタ解像度	1024×768ピクセル以上

※ PentiumはIntel Corporationの商標です。
 ※ WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

■ 外観図



変更することがあります。
 作成日2009年9月